




400-450-400-cc



POTENZA MOTORE MOTOR POWER

230/400 VOLT. 3 FASI-SINGLE PHASE
0,55 KW.(550W) 50/60 HZ



VELOCITÀ DI FRESA CUTTER SPEED

2900 RPM



LUNGHEZZA SMUSSO (L) BEVEL LENGTH (L)

max 6 mm
max 0.23in




ANGOLO DI SMUSSO BEVEL ANGLE

30° - 45°




FRESA CUTTER

400 Ø 60 mm Z9 - 450 Ø 70 mm Z12
15.75 Ø 2.36in - Z9 - 17.71
Ø 2.75in - Z12




DIMENSIONI E PESO DIMENSIONS AND WEIGHT

440x320x h300 mm - Kg. 22
17.32 x 12.6 x h11.81in - 48.4lbs



RAGGIO BEVEL RADIUS

R2, R3, R4 or R5



POTENZA MOTORE MOTOR POWER

230 MONO FASE-SINGLE PHASE
0,55 KW.(550W) 50/60 HZ



VELOCITÀ DI FRESA CUTTER SPEED

0-6000 RPM




LUNGHEZZA SMUSSO (L) BEVEL LENGTH (L)

max 6 mm
max 0.23in




ANGOLO DI SMUSSO BEVEL ANGLE

30° - 45°




FRESA CUTTER

400 Ø 60 mm Z9 - 450 Ø 70 mm Z12
15.75 Ø 2.36in - Z9 - 17.71
Ø 2.75in - Z12




DIMENSIONI E PESO DIMENSIONS AND WEIGHT

440x320x h300 mm - Kg. 22
17.32 x 12.6 x h11.81in - 48.4lbs



RAGGIO BEVEL RADIUS

R2, R3, R4 or R5



MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE MAX ACHIEVABLE BEVEL

ANGOLO / ANGLE	α30°	α45°
Lunghezza smusso Bevel length	L	6